


## Passerella con asolatura continua

- IP20 con COPERCHIO  
\*B.75 - Misura a richiesta



TO 018 0707

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione                                      |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| B                                               | 75     |
| Spessore                                        |        |
| [mm]                                            | 0,60   |
| Sezione cond.                                   |        |
| [mm²]                                           | 145,80 |
| Peso                                            |        |
| [Kg/m]                                          | 1,04   |
| Lunghezza                                       |        |
| [mm]                                            | 3000   |
| Sezione utile del canale [mm²] - EN 50085-2-1   |        |
| 1,5 m                                           | 5400   |
| 2 m                                             | 5400   |
| 2,5 m                                           | 2810   |
| 3 m                                             | 2810   |
| 3,5 m                                           | 2810   |
| 4 m                                             | 2810   |
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 |        |
| 1,5 m                                           | 235    |
| 2 m                                             | 164    |
| 2,5 m                                           | 115    |
| 3 m                                             | 80     |

### Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi  
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL


### Certificazioni



## Passerella con asolatura continua

- IP20 con COPERCHIO  
\*B.75 - Misura a richiesta

### Diagramma di Carico



EN 61537-1

$y$ = Carico Massimo (N/m)  
 $x$ = Distanza appoggi (m)  
 $D$ = Carico uniforme