

## Giunzione Interna ad "U"



TO 203 1040

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| B            | 400  |
| Peso         |      |
| [Kg]         | 0,36 |
| Dati Tecnici |      |
| a            | 95   |
| b            | 396  |
| L            | 52   |

### Sistema Certificato

- IMQ
  - EN 61537-1 ed.2007
  - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
  - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



## Giunzione Interna ad "U"

### Montaggio

|         |                                                                                   |                    |                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| H50     |  | n. 4 M6x10 / M6x12 | <b>TO 620 0610 / TO 620 0612</b> |
|         |  | n. 4 M6            | <b>TO 621 0600</b>               |
| H75-100 |  | n. 8 M6x10 / M6x12 | <b>TO 620 0610 / TO 620 0612</b> |
|         |  | n. 8 M6            | <b>TO 621 0600</b>               |

*Non compresi*



Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale