

Giunzione Est/Int ad "L" - T0 212

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



T0 212 0005

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
- 76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	1,50
Peso	
[Kg]	0,09
Dati Tecnici	
a	27
b	26,5
L	180

Sistema Certificato
- IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



Giunzione Est/Int ad "L" - T0 212

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio



n. 2 M6x10 - M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612** per ogni giunto



n. 2 M6 **T0 621 0600**

Non compresi

