

## Chiusura di estremità



TO 250 1050

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| B            | 500  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,00 |
| Peso         |      |
| [Kg]         | 0,46 |
| Dati Tecnici |      |
| a            | 101  |
| b            | 503  |

### Sistema Certificato

- IMQ
  - EN 61537-1 ed.2007
  - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
  - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



## Chiusura di estremità

### Montaggio

|                      |                                                                                   |                    |                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>H 50</b>          |  | n. 2 M6x10 / M6x12 | <b>T0 620 0610 / T0620 0612</b>  |
|                      |  | n. 2 M6            | <b>T0 621 0600</b>               |
| pour chaque jonction |                                                                                   |                    |                                  |
| <b>H 75-100</b>      |  | n. 4 M6x10 / M6x12 | <b>T0 620 0610 / T0 620 0612</b> |
|                      |  | n. 4 M6            | <b>T0 621 0600</b>               |
| pour chaque jonction |                                                                                   |                    |                                  |

*Non compris*

