


Attacco a soffitto doppio

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



TO 302 0000

Lunghezza: 0

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	3,00
Peso	
[Kg]	1,36
Dati Tecnici	
a	150
b	110
L	153
* SWL(Nm)	120
** SWL(N)	6880

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

SWL Carico Utile di Sicurezza

* Momento flettente del pendente alla piastra a soffitto

(M1 secondo il paragrafo 10.8.2.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7a condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato per alte portate art. TO 042 2000 di lunghezza 0,8 m)

** Resistenza alla trazione del pendente

(F secondo il paragrafo 10.8.2.2 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7b condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato per alte portate art. TO 042 2000 di lunghezza 0,8 m)

Attacco a soffitto doppio

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)


Montaggio

n.2 M8x70 T0 623 0870 + n.2 M8 T0 624 0800 + n.4 M8 T0 650 0800

o

n.4 M8x20 T0 623 0820 + n.4 M8 T0 624 0800 + n.8 M8 T0 650 0800

No incluido



Recomendado como espaciador cod. F0 246 0001 03