


Supporto a T per profilato a C



T0 303 0000

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
h x b	160 x 142
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg]	0,42
Dati Tecnici	
a	75
b	49
* SWL (Nm)	65
** SWL (N)	2210

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

SWL Carico Utile di Sicurezza

* Momento flettente del pendente alla piastra a soffitto

(M1 secondo il paragrafo 10.8.2.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7a condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. T0 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

** Resistenza alla trazione del pendente

(F secondo il paragrafo 10.8.2.2 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7b condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. T0 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

Supporto a T per profilato a C

Montaggio

 n. 2 M8x12 **T0 623 0812** Perfil simple

n. 2 M8x20 **T0 623 0820** Perfil doble

 n. 2 M8 **T0 624 0800**

No incluido

