


## Supporto a T per profilato a C



T0 303 0000

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimensione               |           |
| h x b                    | 160 x 142 |
| Spessore                 |           |
| [mm]                     | 2,00      |
| Peso                     |           |
| [Kg]                     | 0,42      |
| Dati Tecnici             |           |
| a                        | 75        |
| b                        | 49        |
| * SWL (Nm)               | 65        |
| ** SWL (N)               | 2210      |

| Sistema Certificato                  |
|--------------------------------------|
| EN 61537-1 ed.2007                   |
| EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 |
| IMQ                                  |

### SWL Carico Utile di Sicurezza

\* Momento flettente del pendente alla piastra a soffitto

(M1 secondo il paragrafo 10.8.2.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7a condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. T0 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

\*\* Resistenza alla trazione del pendente

(F secondo il paragrafo 10.8.2.2 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7b condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. T0 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

## Supporto a T per profilato a C

### Montaggio

 n. 2 M8x12 **TO 623 0812** Perfil simple

n. 2 M8x20 **TO 623 0820** Perfil doble

 n. 2 M8 **TO 624 0800**

*No incluido*

