



**AVVOLGICAVO PER
 MESSA A TERRA
 AVVOLGICAVO
 ANTIDEFLAGRANTE PER
 MESSA A TERRA CON
 PINZA E UNITÀ DI
 CONTROLLO**
ART. 18-24003-020

Lunghezza (m)
20

Numero di conduttori
1 x 4 mm² + 2 x 1 mm²

Sezione (mm²)
4



DATI TECNICI

Articolo	Struttura	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Lunghezza cavo (m)
18-24003-020	ALLUMINIO	1 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²	4	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgicavo EAD 09 CR

- In conformità alle direttive 2014/34/UE - 2014/30/UE
- Marchiatura : Gas II 2(1)GEx ia [ia Ga] IIB/IIC T6 Gb - Polveri II 2(1)DEx ia [ia Ga] IIIC T85°C Db

Pinza di messa a terra EAD 09 CL

- Marchiatura : Gas II 1G Ex ia IIB/IIC T6 Ga - Polveri II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Unità di controllo EAD 09 CR

- Marchiatura : Gas II (1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC - II3 (1)G Ex nA nC [ia Ga] IIB/IIC T4 Gc
- Polveri II (1) [Ex ia Da] IIIC
- Certificato di esame CE di tipo BVS 09 ATEX E 156 X

Optional

ART. 18-20002-000

Pinza per unità controllo EAD09
con connettore



ART. 18-20001-000

Unità di controllo messa a terra
EAD09 Marchiatura secondo
Direttiva CE 94/9/CE II 3(1)G Ex nA
nC [ia Ga] IIC T4 Gc Certificato di
esame CE di tipo BVS 09 ATEX E
156 X IECEx BVS 10.0024 X

