


**AVVOLGICAVO PER  
 MESSA A TERRA  
 AVVOLGICAVO PER  
 MESSA A TERRA CON  
 PINZA  
 ART. 4106/314**

Lunghezza (m)  
**16**

Numero di conduttori  
**1 x**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**6**



**DATI TECNICI**

| Articolo | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza cavo (m) | Lunghezza cavo bobina (m) | Lunghezza spezzone (m) | Diametro cavo (mm) | Tipo di cavo | Grado protez. avvolgitore | Tensione isolamento |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 4106/314 | 1x                   | 6                          | 16                 | 15                        | 1                      | 5.5                | H05 V-F      | IP42                      | 2,5 KV              |

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Questi avvolgitori sono dotati di cavo giallo/verde unipolare, H05 V-F.
- Servono per eliminare le cariche elettrostatiche (esempio: camion cisterna travaso carburanti, elettrocarburi, materiali infiammabili, ecc.).
- L'utente ha la responsabilità di controllare che il modello sia adatto al proprio ambiente di lavoro.

## CARATTERISTICHE PINZA

- Robuste ganasce in lamiera di acciaio galvanizzato
  - Molla di richiamo in acciaio galvanizzato
  - Impugnature isolanti in materia plastica resistente a oli, acidi, solventi, immune agli sbalzi di temperatura
- ART.314 - PINZA 150 A, con impugnatura NERA, lunghezza complessiva 176 mm, peso 140 gr.  
ART.925 - PINZA 150 A, con impugnatura NERA, lunghezza complessiva 215 mm, peso 400 gr.  
ART.926 - PINZA 400 A, con impugnatura NERA, lunghezza complessiva 215 mm, peso 580 gr.