


BILANCIATORI
ROTOLIFT

ART. 6628

Tipologia
**Bilanciatore con sistema
anticaduta**

Tipo cavo
Acciaio INOX


Capacità (kg)
11 ÷ 18



DATI TECNICI

Articolo	Descrizione	Sistema anticaduta	Diametro cavo (mm)	Tipo Cavo	Capacità (kg)	Peso (gr)
6628	Bilanciatore con sistema anticaduta	si	6	Acciaio INOX	11 ÷ 18	6500

QUOTE INGOMBRI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgitore serie PR dotato di dispositivo di arresto del cavo, studiato per riavvolgere un cavetto in acciaio a cui si possono sospendere oggetti che debbano essere abbassati sul piano di lavoro solo per il periodo di uso. Finito l'uso, sganciando il dispositivo di arresto, detti oggetti si possono fare risalire più in alto della zona operativa. Cavo in acciaio $\varnothing 3$ mm con copertura in nylon trasparente $\varnothing 6$ mm.

La portata di questi avvolgicavo è preregolata all'origine e quindi non registrabile da parte del cliente.

Il ROTOLIFT trova la sua tipica applicazione nelle officine dove esiste un impianto di aspirazione dei gas di scarico realizzato tramite appositi tubi in gomma sospesi dall'alto.

In questi casi il ROTOLIFT tiene il tubo di aspirazione sospeso al di sopra dell'area di lavoro, quando non è in uso.