

**AVVOLGICAVO PER
MESSA A TERRA
PINZA
ANTIDEFLAGRANTE**

ART. 723/25

Lunghezza (m)
25

Numero di conduttori
1 x

Sezione (mm²)
6



DATI TECNICI

Articolo	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Lunghezza cavo (m)	Tipo di cavo
723/25	1 x	6	25	H05 V-F.

CARATTERISTICHE TECNICHE PINZA

Modo di protezione:

- II 2 G Ex d IIC T6 Gb.
- II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db.
- EN IEC 60079-0:2018 - EN 60079-1:2014 - EN 60073-31:2014
- Approvazione CESA 03 ATEX 101 X /04
- In conformità alla direttiva ATEX 2014/34/UE
- Adatta all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive con presenza di gas del gruppo IIC e di polveri infiammabili.
- Dotata di sistema di riapertura antistrappo.
- Affidabile, robusta, maneggevole e di facile utilizzo.
- Tensione di isolamento 3 KV.
- Corrente nominale 10A.
- Peso 0,65 Kg.
- Apertura (mm) 3 - 20.
- Dimensioni (mm) 250 x 110 x 35.
- IP 65.
- Temperatura ambiente: -20°C + 55°C.