

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 SERIE 9000**


ART. 9001

Lunghezza (m)
8

Numero di conduttori
2 X

Sezione (mm²)
1


Portata cavo avvolto (@20°C)
1,1 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
9001	8	7	1	2 X	1	1,1 KW @ 230V	1,6 KW @ 230V	6.5	SI	500	PVC

QUOTE INGOMBRI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni ridotte.
- Struttura esterna in materia plastica antiurto.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm.
Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.