

SERIE AL BLACK

AL41/315/B GS



AL41/315/B



AL41/315/B GS3



ART.	AL41/315/B	AL41/315/B GS	AL41/315/B GS3
Descrizione	Prolunga con rientro automatico	Prolunga con rientro automatico con presa e spina Schuko	Prolunga con rientro automatico con 3 prese e spina Schuko
Lunghezza cavo	15 m	15 m	15 m
Tipo cavo	3G1,5-PVC	3G1,5-PVC	3G1,5-PVC
Presa spina cavo in entrata	NO	SI presa e spina Schuko	SI tripla presa e spina Schuko
W (20°C)	230V 1200	1200	1200
W (20°C)	230V 1800	1800	1800
Protettore termico	NO	SI	SI
V max	500	500	500
	44		
	mm 360x310x185 - Kg 6,0		

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche nere.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm.
- Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo inserito.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

