

**AVVOLGICAVO
 INDUSTRIALE
 AL71 BLACK**


ART. AL71/325/25/B

Lunghezza (m)
25

Numero di conduttori
3 G

Sezione (mm²)
2.5

Portata cavo avvolto (@20°C)
2,0 KW @ 230V



DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm ²)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo	Colore
AL71/325/25/B	25	3 G	2.5	2,0 KW @ 230V	3,0 KW @ 230V	NO	500	PVC	NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

OPTIONAL

ART.

SAFETY RETURN

ART. AL71-AM70-SR

Safety Return per Serie AL71

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del cavo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il cavo sfuggisse di mano all'operatore.

Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per l'intera Serie Zeca AL71.

EVITA IL RIAVVOLGIMENTO

