

**AVVOLGICAVO  
 INDUSTRIALE  
 AL71 BLACK**


**ART. AL71/425/B RNF**

Lunghezza (m)  
**17**

Numero di conduttori  
**4 G**

Sezione (mm<sup>2</sup>)  
**1.5**

Portata cavo avvolto (@20°C)  
**2,0 KW @ 230V**



**DATI TECNICI**

| Articolo       | Lunghezza cavo (m) | Numero di conduttori | Sezione (mm <sup>2</sup> ) | Portata cavo avvolto (@20°C) | Portata cavo svolto (@20°C) | Protettore termico | V max | Tipo di cavo | Colore |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------|--------|
| AL71/425/B RNF | 17                 | 4 G                  | 1.5                        | 2,0 KW @ 230V                | 3,0 KW @ 230V               | NO                 | 500   | GOMMA        | NERO   |

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
- Doppio contatto di terra.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

## OPTIONAL

**ART.**

## SAFETY RETURN


### ART. AL71-AM70-SR

#### Safety Return per Serie AL71

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del cavo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il cavo sfuggisse di mano all'operatore.

Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per l'intera Serie Zeca AL71.


EVITA IL RIAVVOLGIMENTO




- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -