

**AVVOLGICAVO CON
LAMPADE**
SERIE AM AVVOLGICAVO
+ LAMPADA 306

ART. AM57/306

Lunghezza
15.5

Alimentazione
Max 250V

Fonte luminosa
E27

Grado protezione
IP20



DATI TECNICI AVVOLGICAVO

Articolo	Descrizione	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Tipo cavo	Risparmio energetico	Grado protez. avvolgitore	Tensione di alimentazione	Caratteristiche trasformatore	Trasformatore
AM57/306	Avvolgicavo + lampada T306	15.5	14	1.5	H05 RN-F - 2x1 mm ²	NO	IP42	Max 250V	/	NO

DATI TECNICI LAMPADA

Modello lampada	Sorgente luminosa	Potenza	Grado di protezione lampada	IK
T306	E27	Max 60W	IP20	IK07

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGICAVO

Avvolgicavo automatico con recupero a molla completo di lampada portatile, un giusto compromesso tra qualità e prezzo.

- Elementi strutturali dell'avvolgicavo in materiale plastico antiurto.
- Bocca guidacavo a rulli che facilita il rientro del cavo.
- Dispositivo di arresto del cavo alla lunghezza desiderata
- Staffa di fissaggio metallica orientabile.
- Molla di recupero del cavo ad alta resistenza.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAMPADA

- Impugnatura di forma ergonomica in plastica antiolio, antiacido, antisolvente.
- Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera di acciaio galvanizzato.
- Interruttore protetto in vano incassato
- Fissacavo di sicurezza all'interno dell'impugnatura.
- Gancio girevole.
- Monta lampadine con potenza massima 60W non inclusa.