

SPD PER SISTEMI IN MEDIA/ALTA TENSIONE (HV) ZOTUPHV | ZU 4



Dati tecnici

Dispositivo di distacco modello ZU 4. Gli scaricatori per impianti MT vengono spesso equipaggiati con un dispositivo di distacco che consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno. Questa disconnessione previene un guasto persistente nella rete e segnala in modo visibile lo scaricatore guasto. Il dispositivo di distacco si attiva per l'aumento della pressione interna dovuta all'arco e alla sublimazione del filamento interno dovuta alla corrente di guasto. Questa tecnica di funzionamento del dispositivo di distacco offre caratteristiche costanti ed inalterate nel tempo.

Caratteristiche e vantaggi

- **NOTA:** È necessario garantire una sufficiente distanza di isolamento delle parti rimaste in tensione dopo il distacco della parte inferiore del dispositivo.

ZOTUPHV | ZU 4

Codice		104 000
Corrente nominale degli scaricatori		10 kA
Frequenza		48 - 62 Hz
Altitudine		fino a 3000 m s.l.m.
Sezione minima di collegamento e lunghezza con conduttori flessibili		16 mm ² flessibile / 300 mm
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		Polietilene con bassa pressione di tenuta, stabilizzato agli ultravioletti