

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCC12FCP42B

Connettore femmina M12, 4 pin, angolato - ,  
precablato - Pressacavo Pg 7



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 4 pin
Materiale collare	Plastica
LED di stato	2 LED PNP
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm <sup>2</sup> / capacità di serraggio 3...6 mm

### Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 7
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	8000 μΩ
Peso prodotto	0,02 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	10,1 cm
Confezione 1: profondità	12,2 cm
Confezione 1: peso	28 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,812 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>


## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Dimensioni




(1) Passacavo: n. 7 plastica (Pg 7)

---

Collegamenti e schemi

---




---

Collegamenti e schemi

---

Collegamento LED



- BN: Marrone
- BK: Nero
- BU: Blu
- GN: Verde
- YW: Giallo
- (1) Segnale