



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsetto saldabile / calibro del filo <0,25 mm <sup>2</sup> / capacità di serraggio 5 mm

### Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	M9,5
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Resistenza contatto	5000 μΩ
Peso prodotto	0,01 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,9 cm
Confezione 1: larghezza	2,4 cm
Confezione 1: profondità	7,2 cm
Confezione 1: peso	10,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	642,0 g


## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Dimensioni



(1) Passacavo: M9,5 x 1

---

Collegamenti e schemi

---

