



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma | Standard format |
| Tipo prodotto | Corpo int di fine corsa |
| Nome dispositivo | ZC2J |
| Body type | Fisso |
| Compatibilità prodotto | XC2J |
| Testa associata | ZC2JE096 ZC2JE026 ZC2JE666 ZC2JE036 ZC2JE646 ZC2JE706 ZC2JE636 ZC2JE616 ZC2JE656 ZC2JE016 ZC2JE056 ZC2JE626 |
| Materiale del corpo | Metallo |
| Entrata cavo | 1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included) |
| Numero di poli | 1 |
| Composizione e tipologia contatti | 1 C/O |
| Funzionamento dei contatti | A scatto |
| Numero di fasi | 1 1 posizione |
| Materiale contatti | Contatti placcati argento |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Display locale | Senza |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ² |
| Apertura positiva | Senza |
| Velocità min. azionamento | 0,01 m/min |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti |
| Resistenza tra terminali | 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG |
| Durata elettrica | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 Cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 81 mm |
| Profondità | 41 mm |
| Peso prodotto | 0,355 kg |
| Descrizione morsetti ISO n°1 | (11-12)NC (13-14)NO |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...70 °C per bassa temperatura |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
| Caratteristiche ambientali | Bassa temperatura |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 4,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 9,5 cm |
| Confezione 1: peso | 370,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 14 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 5,362 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|