



Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.



## Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKS XCKL XCKM

Corpo associato	ZCKM8 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKS5H29 ZCKS6H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKLD35 ZCKSD39 ZCKLD39H7 ZCKS6 ZCKMD39H7 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKM7H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKSD39H29 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKLD37 ZCKM6H7 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKM1H29 ZCKM5 ZCKSD31H29 ZCKL5 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKS1H29 ZCKSD35 ZCKS8H29 ZCKS7 ZCKS8 ZCKM8H29 ZCKMD37H7 ZCKM1H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKSD31 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKS2H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKM7H29 ZCKM9 ZCKS2 ZCKL8 ZCKMD35 ZCKM5H29 ZCKL7H7 ZCKM8H7 ZCKM6 ZCKM5H7 ZCKS1
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Spring rod lever ad impulso (con terminale in plastica)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

## Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Plastica

## Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	21,4 cm
Confezione 1: peso	101,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,533 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------