



## Presentazione

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Gamma prodotto            | Telemecanique Limit switches XC Standard  |
| Nome gamma                | Standard format   |
| Tipo prodotto             | Testa interruttore fine corsa   |
| Nome dispositivo          | ZCKE  |
| Tipo di testa             | Testa a pulsante  |
| Compatibilità prodotto    | XCKJ  |
| Corpo associato           | ZCKJD37H29<br>ZCKJ21<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJ1<br>ZCKJ4<br>ZCKJD31<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJD35<br>ZCKJ2<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ41<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJD37<br>ZCKJ9<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJ5<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ11<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ7<br>ZCKJ8<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJD39<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ6<br>ZCKJ2H29 |
| Movimento testa operativa | Lineare   |
| Tipo di operatore         | Stantuffo terminale ad impulso metallo  |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento verticale, 1 direzione  |

## Caratteristiche tecniche

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Azionamento interruttore | Alla fine |
| Apertura positiva        | Con       |
| Materiale della testa    | Metallo   |

## Ambiente

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente       | 10...120 °C      |
| Temperatura di stoccaggio  | 10...120 °C      |
| Caratteristiche ambientali | Alta temperatura |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 142,900 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 14        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,202 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|