



## Presentazione

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Telemecanique Limit switches XC Standard               |
| Nome gamma                        | Standard format                                        |
| Tipo prodotto                     | Corpo finecorsa con testa girevole con ritorno a molla |
| Nome dispositivo                  | ZCKJ                                                   |
| Body type                         | Corpo plug-in                                          |
| Compatibilità prodotto            | XCKJ                                                   |
| Materiale del corpo               | Metallo                                                |
| Entrata cavo                      | 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg        |
| Numero di poli                    | 2                                                      |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC                                                   |
| Funzionamento dei contatti        | A scatto                                               |
| Numero di fasi                    | 2 3 posizioni                                          |
| Materiale contatti                | Contatti placcati argento                              |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azionamento interruttore                          | Da sinistra e da destra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Display locale                                    | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamento elettrico                            | Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apertura positiva                                 | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velocità min. azionamento                         | 0,01 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                 | 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti<br>300 V conforme a UL 508 per blocco contatti                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistenza tra terminali                          | 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a IEC 60664<br>6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata elettrica                                  | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 Cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Larghezza                                         | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza                                           | 109 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità                                        | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso prodotto                                     | 0,465 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (11-12)NC<br>(21-22)NC<br>(13-14)NO<br>(23-24)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP66                              |
| Grado di protezione IK                | IK07                              |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25...70 °C per Ambiente standard |
| Temperatura di stoccaggio             | -40...70 °C                       |
| Caratteristiche ambientali            | Ambiente standard                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,3 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 7,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 12,7 cm  |
| Confezione 1: peso               | 503,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 9        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,735 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|